

# Charisma Super Slim Cassette



[www.carriercca.com](http://www.carriercca.com)

**Carrier**<sup>®</sup>

Confíe en los Expertos



# Charisma Super Slim Cassette



Confíe en los Expertos



## CARACTERÍSTICAS CLAVES:

- Diseño compacto, súper Delgado
- Panel estándar de flujo de aire de 360°
- Entrada de aire fresco
- Diseño para conducto disponible
- Control remoto

### ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SLIM CASSETTE

Modelo		42TNC0182002301*	42TNC0242002301*	42TNC0362002301*	42TNC0482002301*	42TNC0602002301*	
Fuente de energía	V-Hz-Ph	220-230V/60Hz/1Ph	220-230V/60Hz/1Ph	220-230V/60Hz/1Ph	220-230V/60Hz/1Ph	220-230V/60Hz/1Ph	
Capacidad de enfriamiento	Btu/h	18000	24000	36000	48000	60000	
Motor del ventilador interior	Cantidad	1					
	Consumo	W	91/80/70	242/163/144	235/158/140		
	Capacitador	uF	2.5 UF/ 450V	3.5UF/ 450V	4.5UF/450V		
	Velocidad (Hi/Med/Lo)	RPM	580/510/430	780/600/550	780/590/555		
Serpentín	Numero de hileras	2	2	2	3	3	
	Espacio entre aletas	mm	1.4				
	Tipo de aleta	Aluminio					
	Diámetro de tubos	mm	7mm				
Flujo de aire (Hi/Med/Lo)	m <sup>3</sup> /h	1100/820/700	1600/1250/1100	1800/1600/1400	1900/1600/1400	2000/1700/1500	
Nivel de sonido de unidad interior (Hi/Med/Lo)	dB(A)	47/43/39	50/47/44	52/48/46	53/47/45	54/50/45	
Unidad interior	Dimensiones (ancho*profundidad*alto)	mm	840x840x205	840x840x245	840x840x245	840x840x245	840x840x287
	Empaque (ancho*profundidad*alto)	mm	900x900x225	900x900x265	900x900x265	900x900x265	900x900x292
	Dimensiones (ancho*profundidad*alto)	mm	950x950x55				
	Empaque (ancho*profundidad*alto)	mm	1035x1035x90				
	Peso neto/Bruto	kg	23/26.4	25.6/29.4	24.5/30	27/30.5	29/34
	Peso neto/Bruto (panel)	kg	5/8				
Conexión de drenaje	mm	ODφ32					
Tubería de refrigerante	Líquido/gas	mm (pulgadas)	φ6.35/φ12.7 (1/4 1/2")	φ9.52/φ15.9 (3/8"/5/8")	φ9.52/φ19 (3/8"/3/4")		

\*Panel se vende por separado, modelo PCK-MBQ-02C1-010



Distribuidor Autorizado